



BEHANGPLAKSEL

BEHANGPLAKSEL OP BASIS VAN GEMODIFICEERD ZETMEEL.



PRODUCTOMSCHRIJVING

Behangplaksel op basis van gemodificeerd zetmeel.

TOEPASSINGSGBIED

Voor het aanbrengen van alle soorten licht, normaal en zwaar behang, zoals papier, simplex, duplex en acryl behang.

EIGENSCHAPPEN

- Klontert niet
- Vlekt niet
- Strijkt makkelijk uit
- Goed corrigeerbaar
- Super sterk
- Klaar voor gebruik in 10 minuten
- Luchtdicht verpakt
- Blijvend vers plaksel
- pH-neutraal
- Vochtbestendig

VOORBEREIDING

Verwerkingsomstandigheden: Behangplaksel niet verwerken bij een temperatuur beneden +10°C en/of een relatieve luchtvochtigheid hoger dan 70%.

Eisen oppervlakken: Voor een optimaal behangresultaat moet de ondergrond poreus, vast, schoon, blijvend droog, glad, stof- en vetvrij zijn.

Voorbehandeling oppervlakken: Verwijder oude behangresten met een behangafweekmiddel en reinig de muur om lijmresten, vet en stof te verwijderen. Vul gaten en scheuren met een muurvuller om reliëfverschil te voorkomen en bedek vlekken met een coating zodat ze niet door het behang doorslaan. Lijm sterk zuigende ondergronden eerst voor met verdund behangplaksel. Voorstrijklaag minimaal 2 uur laten drogen. Schuur niet zuigende ondergronden (zoals dekkende latex) eerst grondig open en maak de ondergrond daarna goed stofvrij.

Gereedschap: Behangkwast, emmer, roerstok, behangtafel. Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.

VERWERKING

Verdunnen: Voorbereiden of mengen met water.

Mengverhouding: Zie tabel

Gebruiksaanwijzing:

De inhoud beetje bij beetje en al krachtig roerend in koud water strooien tot een klontvrij plaksel. Sla het plaksel na 15 minuten nogmaals krachtig door. Het plaksel is nu klaar voor gebruik. Smeer met een borstel de banen, en zeker de randen, goed en gelijkmatig in. Vouw de banen dubbel en laat ze inweken. Druk de naden goed aan, eventueel met behulp van een roller. Behang volgens de voorschriften van de behangfabrikant. Aangemaakt plaksel blijft enige dagen verwerkbaar, mits goed afgesloten bewaard.

Vlekken/resten: Vlekken en overtollig plaksel direct deppend met een schone, vochtige doek verwijderen.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Vochtbestendigheid: Goed

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof: Gemodificeerd zetmeel

Kleur: Wit

pH-waarde: ca. 10

OPSLAGCONDITIES

Minimaal 24 maanden na productie. Aangebroke verpakking beperkt houdbaar. Opslaan op een droge, koele vorstvrije plaats.