



# ALLESLIJM DRAAI & DOSEER

## GLASHELDERE HUISHOUDLIJM IN HANDIGE FLACON



### PRODUCTOMSCHRIJVING

Glasheldere alleslijm in handige flacon.

### TOEPASSINGSGBIED

Voor het verlijmen van porselein, keramiek, hout, glas, metaal, leer, papier, karton, kurk, textiel, polystyreenschuim, en de meeste kunststoffen. Niet geschikt voor foto's, Polyethyleen (PE), Polypropyleen (PP), PTFE en Nylon (PA).

### EIGENSCHAPPEN

- In handige Draai&Doseer flacon: voor punt- en vlakverlijming
- Glashelder
- Rimpelt papier niet
- Blijvend flexibel
- Uitwasbaar op 60°C

### VOORBEREIDING

**Verwerkingsomstandigheden:** Niet verwerken beneden +5°C.

**Eisen oppervlakken:** De te lijmen materialen moeten goed schoon, droog, stof-en vetvrij zijn.

**Voorbehandeling oppervlakken:** Door kunststof en metalen ondergronden licht op te ruwen, wordt er een sterkere verbinding verkregen.

### VERWERKING

#### Gebruiksaanwijzing:

Afhankelijk van de aard van het materiaal de lijm dun aanbrengen op één of beide te lijmen delen. De delen direct op elkaar aanbrengen stevig aandrukken.

**Vlekken/resten:** De lijm is oplosbaar in alkalische schoonmaakmiddelen (b.v. Biotex). Vlekken in kleding kunnen worden verwijderd door eerst met ruime hoeveelheid schoonmaakmiddel te reinigen en vervolgens het kledingstuk in een voorwas programma bij 90°C of 60°C. Kleine vlekken kunnen worden verwijderd met aceton.

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

**Waterbestendigheid:** Zeer goed

**Temperatuurbestendigheid:** langdurig tot maximaal +70 °C, kortstondig tot 120°C

**Chemicaliënbestendigheid:** Bestand tegen water, verdunde zuren, benzine en olie.

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

**Basisgrondstof:** Polyvinyl ester copolymeer

**Kleur:** Transparant

**Viscositeit:** ca. Vloeibaar

**Vastestofgehalte:** ca. 34 %

**Dichtheid:** ca. 0.95 g/cm<sup>3</sup>

### OPSLAGCONDITIES

Minimaal 24 maanden na productie. Aangebroken verpakking beperkt houdbaar. Opslaan op een droge, koele vorstvrije plaats.